

**PREMARK****ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ****Γενική περιγραφή**

Θερμοπλαστικές ταινίες ή σύμβολα προκατασκευασμένα από θερμοπλαστικό υλικό πάχους 3 χιλ , έτοιμα προς χρήση.

Το χρώμα τους είναι κυρίως λευκό (διατίθενται και σε άλλους χρωματισμούς , κατοπιν παραγωγείας) και περιέχουν μεγάλη ποσότητα υαλοσφαιριδίων (κατ'ελάχιστο 35%) ώστε να είναι ορατές κατά τις νυχτερινές ώρες. Ωστόσο υπάρχει δυνατότητα επιπλέον προσθήκης επιπλέον υαλοσφαιριδίων κατά την εφαρμογή τους.

Ασφάλεια : Δεν περιέχουν ούσιες βλαβερές τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον χρήστη.

Δείκτης θερμότητας Διαθέτουν δείκτη θερμότητας ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή τους. Ο δείκτης θερμότητας είναι ειδικό σημείο (χάραξη) στην επιφάνεια των θερμοπλαστικών ειδών που οδηγεί τον τεχνικό έγκατάστασης της ταινίας στη σωστή θέρμανσή της, αφού εφ' όσον αυτή επιτευχθεί, το σημείο εξαφανίζεται.

Τρόπος εφαρμογής : Η εφαρμογή τους γίνεται με τη βοήθεια φλογίστρου και με χρήση ειδικού primer. Η εφαρμογή των ταινιών μπορεί να γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους (εκτός από συνθήκες βροχής και χιονιού).

Συντήρηση : Οι ταινίες δεν απαιτούν ειδική συντήρηση εκτός του καθαρισμού τους, είτε με φυσικό τρόπο (βροχή), είτε με τον συνηθισμένο καθαριότητας δρόμων των Δήμων (περιστροφόμενη βούρτσα με νερό, πιαστικό με κρύο νερό).

Αντοχή: Εφ' όσον η εφαρμογή τους γίνει σωστά , διαθέτουν μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις από τα διερχόμενα οχήματα και μεγάλη διάρκεια παραμονής στο οδόστρωμα , οπωσδήποτε πολλαπλάσια εκείνης του χρώματος (5-6 φορές και άνω) για όμοιες συνθήκες κυκλοφορίας.

Πιστοποίηση : Οι θερμοπλαστικές ταινίες και σύμβολα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία EN 1436 που ορίζει τις απαιτήσεις των υλικών διαγράμμισης σε αντιολισθηρότητα, φωτεινότητα αντανάκλαστικότητα κλπ .

Μήκος	Πλάτος	Χρωματισμοί
1m	10cm	Λευκό – κίτρινο
1m	12cm	Λευκό – κίτρινο
1m	15cm	Λευκό – κίτρινο
1m	20cm	Λευκό – κίτρινο
1m	30cm	Λευκό – κίτρινο
1m	40cm	Λευκό – κίτρινο
1m	50cm	Λευκό – κίτρινο